

Monitor Interattivo 65" P-Series RDM Advance

Contrasto 6000:1 | Luminosità 500 cd/m²
USB Type-C Full-Link | Tecnologia Zero Gap²

Wi-Fi Dual Mode | Sensore luce ambiente - Autolight
Filtro di proiezione occhi - EyeCare | Touch ad infrarossi 20 tocchi

HP6520

SERIE PROFESSIONALE

65" 75" 86"

3
Anni
Garanzia




Tecnologia Zero Gap² di seconda generazione per immagini ancora più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi (gap d'aria di 0 mm al centro del pannello)



Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido.

Vetro temperato anti-riflesso con spessore 3 mm Mohs 7.



Altoparlanti stereo frontali integrati da 2 x 20 W.
Potenza complessiva di 40 W



3 x HDMI input | 1 x VGA
1 x USB Type-C Full-Link | 4 x USB 3.0
1 x USB 2.0 | 1 x ingresso audio PC
1 x SPDIF In (ottico) | 1 x uscita cuffie
1 x RS232 | 2 x LAN RJ45



4 x processori Dual Core Cortex-A73
5 GB RAM, 32 GB ROM
Slot compatibile miniPC proprietario
Modulo Wi-Fi e Bluetooth SI07
Dual Mode incluso



Inclusa licenza Remote Display Management Advance (1 anno)
ScreenSharePro (Licenza perpetua).
Software Touch Display + inclusi (Licenza perpetua)



Filtro EyeCare

Riduce l'affaticamento degli occhi grazie a un filtro software della luce blu.



Sensore AutoLight

Regola automaticamente la retroilluminazione del Monitor al variare della luce ambientale.



Zero Gap²



Bonding diretto di 2° generazione

A differenza della tecnologia zero bonding di 1° generazione, quella di 2° generazione prevede un vetro di copertura del pannello leggermente incurvato in modo tale da ridurre il gap d'aria centrale a 0 mm e lasciare quello laterale a soli 0,8 mm.

Modulo Wi-Fi e Bluetooth



Connettività wireless

Modulo Wi-Fi ad ampio raggio con compatibilità 802.11 a/b/g/n/ac | Supporto per Bluetooth 4.0 | Dual Mode: permette simultaneamente di ricevere connessione Wi-Fi e di creare connessione HotSpot.

RDM Advance



Remote Display Management

Con Chimpa RDM puoi controllare, visualizzare e gestire il funzionamento da remoto del Monitor Interattivo con sistema Android. Bastano due passaggi per registrare il dispositivo nel proprio pannello amministrativo.

Quali sono i vantaggi dello Zero Gap²?

Prestazioni ancora più performanti


Grazie al miglioramento della rifrazione ottica tra touch ed LCD, dovuta alla reale assenza di spazio vuoto tra i due pannelli, il monitor avrà una eccellente leggibilità anche in condizioni di alta illuminazione, contrasto ottimizzato e meno riflessi.

Come scrivere su carta


Il monitor sarà ancora più preciso agli input tattili: la risposta al tocco renderà l'esperienza di scrittura agile ed immersiva.

Sicurezza completa

La totale assenza di aria tra i due pannelli evita la formazione di condensa e il proliferarsi di muffe e batteri sullo schermo, garantendo quindi una massima igiene.



Pannello inferiore



Penne magnetiche incluse


Pannello frontale



Power button w/LED
Ricevitore IR telecomando

USB 3.0

Pannello laterale



USB Type C Full-Link


Compatibilità



Esclusivo per HELGI P-Series RDM Advance

La tecnologia USB Type-C Full-Link utilizza un collegamento USB 3.2 Gen 2x2 dalla velocità di trasferimento fino a 20 Gbps utilizzando due linee da 10 Gbps contemporaneamente.

Questo si traduce in un'interfaccia unica: con un singolo cavo sarà possibile trasferire 65 W di ricarica, video ed audio fino a 4K, segnale touch del computer e connessione di rete tra il monitor e i dispositivi compatibili.



Galleria prodotto



Penne magnetiche

Si attaccano sulla cornice del monitor.



Modulo Wi-Fi e Bluetooth

Perfettamente integrato nella struttura.



Moduli Mini PC ad inserimento laterale

Il Mini PC proprietario trasforma il Monitor in un PC.



Risposta al tocco migliorata

Precisione di scrittura ± 1 mm sul 90% dell'area del pannello.

Device Slot-in

Modulo Wi-Fi e Bluetooth (incluso) S107



Modulo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.0 compatibile con monitor HELGI P-Series RDM Advance. Permette di collegare il monitor alla rete Wi-Fi utilizzando lo slot integrato. Dual Mode: permette simultaneamente di ricevere connessione Wi-Fi e di creare connessione HotSpot.

Mini PC proprietario (Opzionale)



Mini PC slot-in connesso al monitor tramite singola interfaccia, integrato perfettamente nella struttura.

Disponibile con

Processore Intel Core i3 / i5 / i7
RAM 4 / 8 GB
SSD 128 / 256 GB

Software (inclusi)

Chimpa RDM Advance

Chimpa RDM è una soluzione software Remote Display Management che ti permette di gestire, monitorare, diagnosticare e proteggere da furti di dati ed intrusioni informatiche i dispositivi con Android a bordo utilizzati all'interno della tua organizzazione. Bastano pochi minuti per attivare Chimpa e la sua facilità di utilizzo lo rende adatto anche ad utenti poco esperti. Primo anno di licenza incluso



ScreenShare Pro

Wireless mirroring, condivisione file e collaborazione multidevice. Compatibile con Windows, MacOS, Linux, iOS e Android. Permette di effettuare il mirroring bidirezionale in modalità split-screen fino ad un massimo di 6 device connessi simultaneamente.

Remote Display Management



(1 anno di licenza incluso)

Chimpa RDM è una soluzione di gestione remota del dispositivo sviluppata in modo specifico per i monitor interattivi. Grazie alle sue funzioni avanzate e alla sua versatilità, Chimpa RDM può essere utilizzata in vari ambiti di utilizzo:



Esclusivamente per RDM Advance possono essere impostati workflow e alert automatici di utilizzo: ogni volta che sul monitor viene svolta una determinata azione può essere impostato un trigger di notifica. Ad esempio, se il monitor venisse acceso di notte, si viene immediatamente avvisati



Business Premium

Estendi la tua licenza

1 Anno ⓘ

3 Anni ⓘ

Perpetua ⓘ

Le funzioni principali di Chimpa

Distribuzione app e contenuti



Con Chimpa puoi distribuire app e contenuti, APK private, impostazioni e update da un semplice pannello browser. Nel Chimpa Admin Panel puoi utilizzare gli store ufficiali oppure i propri servizi Cloud, come Google Drive, Dropbox e OneDrive. Basterà eseguire pochi semplici passaggi per inviare a tutti, o solamente ad alcuni, i dispositivi gestiti documenti e contenuti specifici o una applicazione da utilizzare.

Gestione profili e restrizioni



Chimpa RDM permette di gestire profili utente, profili ospite e persino restrizioni specifiche basate su un singolo dispositivo o una determinata fascia oraria. Chimpa mantiene la tua azienda al sicuro da qualsiasi utilizzo inappropriato dei dispositivi, consentendoti di gestire separatamente i dati personali da quelli di lavoro, in pieno rispetto delle regole in materia di GDPR a livello europeo - un'ottima soluzione in un approccio BYOD.

Kiosk mode e single-App mode



Grazie a Chimpa il monitor può essere impostato su una specifica schermata di benvenuto per la propria azienda, oppure essere configurato in Kiosk mode in modo da permettere l'utilizzo di una sola applicazione.

Monitoraggio e assistenza remota



Chimpa RDM può monitorare e tenere memoria di tutti i report di utilizzo hardware e software, segnalando eventuali anomalie di funzionamento. Inoltre, grazie alla sezione di Input Comandi da remoto, il supervisore può interagire con il monitor come se ci fosse fisicamente vicino: questo significa poter fornire assistenza tecnica e manutenzione da remoto. Dal Chimpa Admin Panel è possibile infine visualizzare cosa sta mostrando il monitor interattivo in tempo reale e assumerne il controllo, con una comoda interfaccia grafica di input.

Gestione completa

Chimpa RDM ti permette di avere il controllo totale dei dispositivi della tua organizzazione.

User-Friendly

Interfaccia in cloud chiara e intuitiva adatta ad utenti di qualsiasi livello.

Sicuro

Protegge la tua organizzazione da utilizzi impropri dei dispositivi, consentendo di gestire la suddivisione fra dati personali e aziendali.

Personalizzabile

Soluzione configurabile in base alle proprie esigenze e modalità di utilizzo.

Certificata

L'azienda sviluppatrice di Chimpa è l'unica in Italia ad essere Enterprise Mobility Management service provider per Android.

Installazione

HELGI è l'unico brand italiano in grado di offrirti un pacchetto completo sin dalla prima accensione dei tuoi dispositivi in pochi tocchi.


ScreenShare Pro

Incluso

ScreenShare Pro è una soluzione di wireless mirroring, condivisione e collaborazione multidevice. La licenza (perpetua) permette di attivare l'app ScreenShare Pro server sul sistema operativo Android dei monitor interattivi e non comporta limiti al numero di device client (Windows, MacOS, Linux, iOS e Android) che ad esso si possono collegare utilizzando una medesima rete Wi-Fi.








Fra le funzioni principali, ScreenShare Pro permette di effettuare il mirroring bidirezionale (da server a client e da client a server) in modalità split-screen fino ad un massimo di 6 device connessi simultaneamente.

Controllo a distanza dei device Windows, MacOS e Linux tramite input touch da monitor, invio di file immagine, audio e video in tempo reale da client a server, annotazione su documenti condivisi.



Mirroring da dispositivo personale a Monitor Interattivo


(Max 6 dispositivi simultaneamente)



Mirroring da Monitor Interattivo a dispositivo

(Max 1 dispositivo)

Una soluzione perfetta per studenti con ridotte capacità visive



ScreenShare Pro

Opzionale

Monitoraggio e gestione delle connessioni

Accesso tramite PIN numerico (standard) o alfanumerico (avanzato)

Streaming tramite protocolli nativi (AirPlay, Miracast)

Condivisione di file multimediali, immagini e documenti

Streaming audio/video in tempo reale

Mirroring da monitor a device

Controllo remoto del contenuto visualizzato sul monitor

Download rapido dell'App client per iOS / Android tramite QR code

La connessione non richiede l'accesso ad Internet

Specifiche Tecniche

ScreenShare Pro

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Codice | HLG-SSP | |
| Tipo di licenza | Perpetua, da attivare sul SO Android del monitor previa installazione del file .apk server | |
| Compatibilità | Android (Server Monitor Interattivo), Windows, MacOS, Android, iOS (device client) | |
| Connection | Wi-Fi su uno stesso network (non richiede l'accesso ad Internet) | |
| Accesso | Tramite PIN numerico | |
| Sicurezza | Visualizzazione dei device client connessi tramite Master Mode. Possibilità di accettare/rifiutare le richieste di connessione e disconnettere i device gestiti. Possibilità di definire il refresh rate del PIN di connessione. Possibilità di attivare la connessione avanzata tramite PIN alfanumerico. | |
| Split screen | Possibilità di visualizzare fino ad un massimo di 6 device connessi simultaneamente su una stessa schermata; funzione + per portare un device a tutto schermo | |
| Presentazioni | Supporto per gestione slide PowerPoint, KeyNote, PDF; strumenti di disegno e annotazione real-time su presentazioni, puntatore laser virtuale | |
| Strumenti client | iOS, Android | Condivisione media files (foto, audio e video) da libreria locale |
| | | Condivisione documenti da libreria locale |
| | | Condivisione streaming audio/video dalla camera del device |
| | Windows, MacOS | Controllo remoto dei contenuti visualizzati sul monitor (un device client per volta; possibilità di scegliere fra interazione tramite touchpad mode o motion mode). Comandi supportati: click col pulsante sinistro, click con pulsante destro, drag & drop, tastiera su schermo. |
| | | Mirroring da monitor a device con controllo remoto dei contenuti visualizzati sul monitor (fino a un massimo di 6 dispositivi client per volta; comandi supportati: click col pulsante sinistro, click con pulsante destro, pinch and zoom, drag & drop, tastiera su schermo). |
| | | Mirroring da device a monitor tramite protocolli nativi (AirPlay per iOS, Miracast per Android) |
| Windows, MacOS | Mirroring da monitor a PC con controllo remoto dei contenuti visualizzati sul monitor (un PC client per volta; comandi supportati: click col pulsante sinistro, click con pulsante destro, pinch and zoom, drag & drop, tastiera su schermo) | |
| | Mirroring da PC a monitor con controllo remoto dei contenuti visualizzati sul monitor tramite interfaccia touch screen (fino a un massimo di 6 PC client per volta; comandi supportati: click col pulsante sinistro, click con pulsante destro, pinch and zoom, drag & drop, tastiera su schermo) | |

Carrelli e Supporti Motorizzati

HMIFSTNDRD-F



Carrello motorizzato per monitor di grandi dimensioni. Comodo da spostare tra le stanze; lo spazio tra le ruote permette un facile accesso anche con sedia a rotelle. Pannello inferiore con texture personalizzabile, per adattarsi alla location.

Monitor da 32" a 95" / VESA max 800x600
Escursione Massima: 60 cm

Altezza min / max da terra (al centro monitor):
84,7 / 167,8 cm

Portata Massima: 160 kg.

HMIPSTNDRD-W



Supporto motorizzato fisso a muro e scarico peso a terra. Compatibile con qualsiasi tipo di parete. Progettato per ottenere la distanza libera tra il muro e il retro del supporto.

Monitor da 32" a 95" / VESA max 800x600
Escursione Massima: 65 cm

Altezza min / max da terra (al centro monitor):
77,8 / 165 cm

Portata Massima: 150 kg.

HMIFMINI-F100



Carrello mobile a doppia colonna telescopica dal profilo sottile. Comodo da spostare tra le stanze; lo spazio tra le ruote permette un facile accesso anche con sedia a rotelle. Orientamento monitor solo orizzontale.

Monitor da 32" a 95" / VESA max 800x600
Escursione Massima: 65 cm

Altezza min / max da terra (al centro monitor):
84,7 / 167,8 cm

Portata Massima: 100 kg.

Carrelli e Supporti Manuali

HLG604742B



Regolazione verticale con manovella per il corretto posizionamento. Robusta base in acciaio e ripiano per alloggiamento accessori. Mensola per webcam.

Monitor da 60" a 100" / VESA max 1000x600
Escursione Massima: 40 cm

Altezza min / max da terra (al centro monitor):
123 / 163 cm

Portata Massima: 100 kg.

HLG604722B



Regolazione verticale con manovella. Ripiano per alloggiamento accessori e mensola superiore webcam. Orientamento monitor sia orizzontale (landscape) sia verticale (portrait).

Monitor da 37" a 70" / VESA max 600x400
Escursione Massima: 40 cm

Altezza min / max da terra (al centro monitor):
119 / 159 cm

Portata Massima: 50 kg.

Carrelli e Supporti Fissi

HLG604740B



Carrello mobile regolabile in altezza solo in fase di montaggio. Robusta base in acciaio e ripiano per alloggiamento accessori. Mensola per webcam.

Monitor da 60" a 100" / VESA max 1000x600
Altezza min / max da terra (al centro monitor):
135 / 167 cm
Portata Massima: 100 kg.

HLGFS16



Supporto fisso a muro e scarico peso a terra. Ideale per pareti deboli o in cartongesso ove è richiesto lo scarico a terra del peso. Sistema di sgancio rapido del monitor.

Monitor da 32" a 86" / VESA max 800x600
Escursione Massima: 60 cm
Altezza min / max da terra (al centro monitor):
110 / 170 cm
Portata Massima: 90 kg.

HLGMOVMIFFLX



Carrello mobile con doppia colonna telescopica. Regolabile in altezza solo in fase di montaggio. Struttura leggera con solida base ad H.

Monitor da 32" a 86" / VESA max 800x600
Altezza min / max da terra (al centro monitor):
19 / 219,3 cm
Portata Massima: 80 kg.



65" 75" 86"

Oltre ai software in dotazione, con HELGI puoi espandere le possibilità di utilizzo del Monitor Interattivo grazie ad alcuni accessori specifici. Le soluzioni sono studiate principalmente per le esigenze in ambito corporate, per fare del monitor stesso il fulcro della collaboration aziendale.

Wireless Collaboration

La soluzione dedicata per la collaboration aziendale interna e i corsi: con il miniPC integrato, sarà possibile utilizzare il display come un computer vero e proprio, con tutte le funzionalità di Windows.

1



HMT43BI58G256



HLGMOVMIFFLX

Corporate Solution (standard)

La soluzione dedicata alle huddle room e alle conference room di media e piccola grandezza: include monitor, carrello, mini PC e webcam

2



HMT43BI58G256



HLGMOVMIFFLX



H07I584256

Corporate Solution (advanced)

La soluzione dedicata alle meeting room; rispetto alla versione standard, include una soundbar A/V che comprende webcam + altoparlanti in una soluzione all-in-one adatta per ambienti di dimensioni maggiori.

3



HMT43BI58G256



HLGMOVMIFMOTMN





6IU320000AC

Soluzioni personalizzate su richiesta

| Codice HP6520 | | |
|---------------|-----------------------------------|---|
| DISPLAY | Illuminazione | Direct type LED |
| | Qualità | Grado A |
| | Area Display | 142,8 x 80,3 cm |
| | Diagonale | 65" |
| | Aspect ratio | 16:9 |
| | Risoluzione | UltraHD 4K |
| | Profondità colore | 1,07 miliardi (10 bit) |
| | Luminosità | 450 cd/m ² (typ) / 400 cd/m ² (min) |
| | Contrasto | 5000:1 (statico) - 6.000:1 (dinamico) |
| | Angolo di visuale | 178° |
| TOUCH | Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| | Tempo di risposta | 8 ms |
| | Technologie Touch | Matrice ad infrarossi |
| | Driver | HID |
| | Tocchi simultanei | 20 al tocco, 10 in scrittura |
| | Strumenti input | Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto passivo |
| | Dimensioni oggetto | ≥3 mm (tocco singolo), ≥8 mm (tocco multiplo) |
| | Tempo di risposta | <10 ms |
| | Precisione | ±1 mm sul 90% dell'area del pannello |
| | Risoluzione Input | 32767 x 32767 |
| DATI TECNICI | Superficie | Vetro temperato antiriflesso 3 mm Mohs level 7 |
| | Dimensioni esterne | 149 x 90 x 8,7 cm (L x A x P) |
| | Peso netto | 38,75 kg |
| | VESA | 600 x 400 mm |

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| INTERFACCIA | Input | 3x HDMI, 1x VGA, 1x PC audio, 1x USB 2.0, 5x USB 3.0 (2x frontal), 2x touch out, 1x RS232, 1x LAN (RJ45), 1x USB Type-C Full-Link |
| | Output | 1 x line audio, 1x Toslink (ottico) |
| | Connettività | Ethernet LAN |
| | Potenza massima altoparlanti | 2 x 20 W |
| | Slot miniPC | Compatibile con miniPC formato proprietario HELGI |
| ANDROID OS | Versione sistema | Android 9.0 |
| | CPU | 4 Dual core Cortex A73 |
| | GPU | Mali G52 MC 2 |
| | RAM | 5 GB |
| | SSD | 32 GB |
| ENERGIA | Consumo massimo | 300 W |
| | Consumo Standby | ≤0,5 W (Standby) |
| | Tempo di vita | 50.000 ore |
| Funzionalità aggiuntive | Sensore di luce ambientale AutoLight e filtro luce blu EyeCare | |
| ACCESSORI | Contenuto confezione | 1 x EU / UK cavo di alimentazione (3 m), 1x HDMI (3 m), 1 x USB (5 m), manuale utente, 2x penne passive 1 x telecomando (batterie incluse) 1x SI07 (Modulo Wi-Fi Dual Mode) |
| | Software incluso | Note (Android) Note ^{PLUS} (Windows) Capture (Windows) ScreenShare Pro (Android) |
| | Licenza Chimpa RDM inclusa | 1 anno da enrollment |
| | Certificazioni | Garanzia |
| EnergyStar*, ROHS, CE | | 3 anni con sostituzione |
| Lingue Supportate | Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese Polacco, Portoghese, Rumeno, Turco Svedese, Greco, Russo, Arabo, Cinese Giapponese. | |





www.HELGI-europe.com

HELGI Europe
education@helgi-europe.com
business@helgi-europe.com

#030521HP65320_IT

Dealer